

RADIOCOM

SATKOM

DMR DİJİTAL EL TELSİZİ

DT60

DMR
DIGITAL TWO-WAY RADIO

Dijital ve Analog Çalışma Modları

- Röle ve Yakın Kanalda Çift Kapasite
- 32 Kanal ve 2 Bölge Kapasitesi
- 2200mAh Kapasite Li-Ion Batarya
- IP67 Su ve Toz Geçirmez Gövde
- 40bit Dijital Şifreleme
- Yüksek Çıkış Gücü

2 YIL
GARANTİ

IP67
KORUMA

SAĞLAM
GÖVDE

PARAZİTSİZ
GÜÇLÜ SES

IP67
SU VE TOZ
GEÇİRMEZ



CE I FC RoHS

DT60

Dijital ve Analog El Telsizi

RADIOCOM

TEKNİK ÖZELLİKLER - GENEL

Frekans Aralığı:	UHF Modeli: 400 - 470 MHz VHF Modeli: 136 - 174 MHz
FM Modülasyon Tipi:	12.5KHz:11K0F3E, 25KHz:16K0F3E
Dijital Modülasyon Tipi:	7K60FXD (Veri), 7K60FXE (Veri+Ses)
Çalışma Voltajı:	7.4V DC
Kanal Aralığı:	12.5KHz / 25KHz
Frekans Kararlılığı	± 1.5ppm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-30°C ~ +60°C
Anten Empedansı:	50Ω
Boyutlar (W x D x H):	126mm x 64mm x 38mm
Ağırlık:	295gr (batarya ile)

VERİCİ (Tx)

RF Çıkış Gücü:	Düşük:1W Yüksek:8W
Azami frekans sapması:	± 5.0 KHz (25KHz) ± 2.5 kHz (12.5KHz)
Sahte Emisyonlar:	≤ -70dB (H) ≤ -56dB (L)
Yan kanal gücü:	≥ 60dB
Ses Frekans bozulması:	≤ %3
Çektiği akım:	≤ 2.2A (Analog Yüksek Güç) ≤ 1.1A (Dijital Yüksek Güç)
Modülasyon Karakteristiği :	+ 1dB ~ -3dB

ALICI (Rx)

Dijital alma hassasiyeti:	≤ 0.3uV (BER %5)
Analog alma hassasiyeti:	≤ 0.22uV (12dB SINAD)
Yan kanal seçiciliği:	≥ 60dB
Sahte yanıt reddetme oranı:	≥ 70dB
İntermodülasyon ret oranı:	≥ 70dB
Bloklama	≥ 80dB
Çektiği azami akım:	≤ 0.35A
Ses çıkış gücü:	≥ 1W
Ses frekans bozulması	≤ %3

DİĞER TEMEL ÖZELLİKLER

- ETSI DMR Tier I ve II Standardı
- Dijital ve/veya Analog Kanallar
- TDMA Erişim Teknolojisi ile Çift Kapasite
- Özel, Grup ve Genel Çağrı Modları
- 32 Kanal ve 2 Bölge Tanımlanabilir
- Batarya Koruma Modu
- Konuşma İzni Uyarı Tonu
- Analog Modda CTCSS/DCS tonlar
- Bilgisayar ile Programlanabilir
- Yazılımı güncellenebilir
- VOX (Eller Serbest) Özelliği
- Sesli Kanal Anonsu
- Batarya Koruma Fonksiyonu
- Düşük Batarya Seviye Uyarısı
- Tarama Fonksiyonu
- Programlanabilir Yan Butonlar
- Dijital Görüşme Şifreleme
- Ses Filtreleme Özelliği
- 1750 Hz Erişim Tonu
- Susturma Seviyesi Ayarlanabilir
- Kullanıcı Kimliği Tanımlanabilir
- Talkaround Özelliği
- Gönderme Zaman Sınırlayıcı

STANDART PAKET İÇERİĞİ

- Telsiz Gövdesi
- 2200mAh Batarya
- Telsiz Anteni
- Masaüstü Şarj Cihazı ve Adaptörü
- Kemer Klipsi
- Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi

YETKİLİ BAYİ

SATKOM®

DİJİTAL HABERLEŞME VE BİLİŞİM ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ

Adres : Esenler Mh. Mercan Sk. No:1/1 Pendik / İSTANBUL
Telefon : (0216) 397 98 62 E-Posta : info@satkom.com.tr
Web : www.satkom.com.tr

