



4G LTE Bas-Konuş El Telsizi

IP-398



TYT IP-398 4G LTE Bas-Konuş Telsiz

Aylık düşük maliyetler ile profesyonel iletişim sunar.
4G LTE Teknolojisi ile sınırsız iletişim sağlar.
2G-3G-4G LTE Teknolojisini destekler.
Grup ve özel çağrı görüşmeyi destekler.
LCD Renkli ekran teknolojisi barındırır.
Yüksek kapasiteli bataryası ile günboyu kullanım sunar.
Görüşmelerinizde öncelikli konuşmacı tanımlayabilirsiniz.

İzin tonuna sahip anons seçeneği.
Profesyonel ses kalitesi ve yüksek ses gücü sunar.
Uzaktan cihaz yönetimi ve güncelleme teknolojisi barındırır.
Dahili kullanıcı rehberi ile birebir görüşme imkanı sağlar.
Küçük ve ergonomik tasarımı ile kolay kullanım sunar.
Acil durum SOS butonu ile anında iletişim imkanı sağlar.
Dahili GPS alıcıları ile canlı konum takibi sunar.

Sistem	Çalışma voltajı	3.7V DC
	İşletim Sistemi	Linux Sistem
	Dil Desteği	Türkçe / İngilizce
4G LTE FDD Frekans 4G Listesi	B1	Tx frekansı:1920~1980MHz Rx frekansı: 2110~2170MHz
	B3	Tx frekansı: 1710~1785MHz Rx frekansı: 1805~1880MHz
	B5	Tx frekansı: 824~849MHz Rx frekansı: 869~894MHz
	B8	Tx frekansı: 880~915MHz Rx frekansı: 925~960MHz
4G LTE TDD Frekans Listesi	B38	Tx frekansı: 2570~2620MHz Rx frekansı: 2570~2620MHz
	B39	Tx frekansı: 1880~1920MHz Rx frekansı: 1880~1920MHz
	B40	Tx frekansı: 2300~2400MHz Rx frekansı: 2300~2400MHz
	B41	Tx frekansı: 2555~2655MHz Rx frekansı: 2555~2655MHz
3G WCDMA Frekanslar	B1	Tx frekansı: 1920~1980MHz Rx frekansı: 2110~2170MHz
	B8	Tx frekansı: 880~915MHz Rx frekansı: 925~960MHz
3G TDSCDMA Frekanslar	B34	Tx frekansı: 2010~2025MHz Rx frekansı: 2010~2025MHz
	B39	Tx frekansı: 1880~1920MHz Rx frekansı: 1880~1920MHz
2G CDMA Frekanslar		EVDO Rev.A800M
2G GSM Frekanslar		900/1800MHz
Genel	Anten	Şebeke anteni harici, GPS anteni dahili
	Ekran	1.77 inç SPI Renkli ekran, Çözünürlük: 128*160
	CPU	Yiyuan EC20
	Batarya kapasitesi	4000mA (Li-Ion)
	Alma hassasiyeti	-106dbm
	RF Çıkış Gücü	23dBm~25dBm
	Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +75°C (Saklama Sıcaklığı -40°C ila +85°C)
	Boyutlar / Ağırlık	99mm x 57mm x 34mm / 210gr
	Ses Çıkış Gücü	2W @ %10 bozulma
GPS Verileri	Alma Tipi	56 Kanal u-blox 7 engine GPS/QZSS L1 C/A,GLONASS L1 FDMA SBAS:WAAS,EGNOS,MSAS
	Azami	10Hz'e kadar
	Doğruluk	GPS GLONASS
	Konumlandırma	2.5m CEP 4.0m
	SBAS	2.5m CEP Yok
	İlk Çalışma (Cold Start)	20s 30s
	Güncelleme Süresi	1s 1s
	Takip	-161dBm -158dBm
	İlk Çalışma (Cold)	-148dBm -140dBm
	Sıcak Çalışma (Warm)	-148dBm -145dBm
	Desteklenmiş GPS	AssistNow Çevrimiçi AssistNow Çevrimdışı AssistNow Otonom OMA SUPL & 3GPP
	Osilatör	Dahili (MAX-7Q/7W), (MAX-7C)
	RTC Kristal	Dahili (MAX-7Q/7W)
		Mevcut dahili çözüm
	Parazit Önleyici	Aktif CW tespit edici ve yok edici
	Hafıza	ROM
	Anten desteği	Aktif ve pasif anten
	Enerji Tüketimi	16.5mA@3V(Sürekli modda) 4.5mA@3V(Batarya koruma modunda,1Hz)
	Besleme Voltajı	1.4V-3.6V

SATKOM®

DİJİTAL HABERLEŞME VE BİLİŞİM ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ.

Adres : Esenler Mah. Rifat Ilgaz cad. Mercan Sok. No:3A/3B Pendik - İSTANBUL

Telefon : (0 216 397 98 62) / E-Posta : (info@satkom.com.tr)

Web : www.satkom.com.tr - www.satkomtelsiz.com - www.telsizteknoloji.com

TYT®

Türkiye Distribütörü
Yetkili Dağıtıcı & Servis

